

SDX[®] THERMOBOX[®] R R K



NYHET!

Konvektionskyllning och helt i rostfritt...

Vår nya medlem i R-programmet THERMOBOX[®] C 180 RRK med extremt effektiv konvektionskyllning och helt i rostfritt svarar för högt ställda krav på hygien och kylning. För att förenkla rengöring och öka säkerheten är boxen invändigt helt i rostfritt med pressade gejdor och utvändigt helt i rostfri struktur.

SDX.SE

C 180 RR K



C = Aktiv kylning
RR = Helt i rostfritt
K = Konvektionskylning



Smart kylning - buffert av kyld luft - homogen temperatur

Strömmen av kyld luft skapar en kall buffert runt varje nivå av maten vilket eliminerar risk för oönskad temperaturstegring. Genom den effektiva luftströmmen får man en jämn temperatur i hela boxen.



Snabbare!

Med samma volym kyls boxen från +25° C till +2° C på en bråkdel av tiden för en ordinär THERMOBOX® C med aktiv kylning.

Modell	C 180 RR K
Vikt i kg	115
Yttermått*	1570 x 565 x 765 mm
Innermått	1000 x 330 x 540 mm
Kylaggregat	230 V / 350 W AC
Kylmedia	R134a
Kylkapacitet	410 W vid, $t_0 = -10^{\circ} \text{C}$
Nedkylningstid till +2° C vid omgivningstemperatur på +25° C	30 min
Termometer i dörren	Standard
Hjul 125 mm	Standard
Hjul 160 mm	Tillval
Gejdrar	Rostfria. 12 par, 80 mm delning
Dörr	Rostfri, helt slät inv. Kolvlås med dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

*inkl. avvisararm, sockel och hjulvagn med 125 mm hjul



Box 221 - SE-294 25 Sölvesborg - Tel: +46 (0)456-135 10 - Fax: +46 (0)456-135 19 - www.sdx.se
Utställning och kontor: Stockholm Tel: +46 (0)8-83 45 90

