

SDX[®] THERMOBOX[®] RR



Helt i rustfrit...

ThermoBox[®] RR-serien er en videreudvikling af et gennembrøvet koncept. Vi bibeholdt alle de bedste egenskaber og har desuden forbedret serien indvendigt at fremstille den helt i rustfrit stål uden samlinger eller fordybninger. Formpressede rustfri skinner øger sikkerheden og forenkler rengøringen.

S 90 RR
E 90 RR



Model	S 90 RR	E 90 RR
Vægt (kg)	51	54
Udvendige mål *	1025 x 530 x 700 mm	1025 x 530 x 700 mm
Indvendige mål	500 x 330 x 540 mm	500 x 330 x 540 mm
Varmedel	-	230V/500W
Termometer i døren	Alternativt udstyr	Standard
Hjul 160 mm	Standard	Standard
Hjul 200 mm	Alternativt udstyr	Alternativt udstyr
Sokkel	Rustfri	Rustfri
Skinner	Rustfrie. 6 par, 80 mm mellemrum.	Rustfrie. 6 par, 80 mm mellemrum.
Dør	Rustfri. Stempellås og dørmønteret håndtag til enhåndsgreb	Rustfri. Stempellås og dørmønteret håndtag til enhåndsgreb

* inkl. stødabsorberende ramme og forstærket hjulvogn med 160 mm hjul.

S 180 RR
E 180 RR



Model	S 180 RR	E 180 RR
Vægt (kg)	62	66
Udvendige mål *	1325 x 530 x 700 mm	1325 x 530 x 700 mm
Indvendige mål	1000 x 330 x 540 mm	1000 x 330 x 540 mm
Varmedel	-	230V/800W
Termometer i døren	Alternativt udstyr	Standard
Hjul 160 mm	Standard	Standard
Hjul 200 mm	Alternativt udstyr	Alternativt udstyr
Skinner	Rustfrie 12 par, 80 mm mellemrum.	Rustfrie 12 par, 80 mm mellemrum.
Dør	Rustfri. Stempellås og dørmønteret håndtag til enhåndsgreb	Rustfri. Stempellås og dørmønteret håndtag til enhåndsgreb

* inkl. stødabsorberende ramme og forstærket hjulvogn med 160 mm hjul.

C 180 RR



Model	C 180 RR
Vægt (kg)	76
Udvendige mål *	1360 x 565 x 825 mm
Indvendige mål	1000 x 330 x 540 mm
Køleaggregat	230V/245W
Termometer i døren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Alternativt udstyr
Skinner	Rustfrie. 12 par, 80 mm mellemrum
Dør	Rustfri. Stempellås og dørmønteret håndtag til enhåndsgreb

* inkl. stødabsorberende ramme og forstærket hjulvogn med 160 mm hjul.

Tekniske specifikationer

Ydervægge: Rustfri.

Indvendig beholder: Hølsvejset beholder i rustfrit stål.

Skinner: Rustfrie. Udstanst direkte i den indvendige beholder.

Isolering: Polyuretanskum, 32 - 50 mm.

Dør: Rustfri.

Hjulvogn: Varmforzinket stål. Stødabsorberende

ramme af pvc. 160 - 200 mm hjul med gummislibaner, 2 med bremses og 2 faste.

Håndtag/stødabsorberende ramme: Rustfri. Stødabsorberende ramme af pvc.

Varmedel (E): Patenteret, effektivt varmesystem med elektronisk temperaturstyring. Folieelement, tæthed IP 44, 230 V vekselstrøm. Indikatorlampe. CE-mærket og forsynet med det svenske S-mærke for el. sikkerhed.

Køleaggregat (C): Kompakt og effektivt køleaggregat med elektronisk temperaturstyring AA-150, 27 V jævnstrøm. Strømforsyning til 230 V/245 W vekselstrøm, tæthed IP44.

S = isoleret

E = elektrisk opvarmning

C = aktiv køling

