

SDX[®] THERMOBOX[®] RR



Helt i rostfritt...

RR-serien av Thermobox[®] är en vidareutveckling av ett beprövat koncept. Alla produktens uppskattade egenskaper som lång livslängd, elektronisk temperaturstyrning eller aktiv kylning, god ergonomi och bekymmersfri funktion finns kvar. Pressade rostfria gejdtrar ökar säkerheten och förenklar rengöringen.

S 90 RR
E 90 RR



Modell	S 90 RR	E 90 RR
Vikt i kg	51	54
Ytermått *	1025 x 530 x 700 mm	1025 x 530 x 700 mm
Innermått	500 x 330 x 540 mm	500 x 330 x 540 mm
Värmedel	-	230V/500W
Termometer i dörren	Tillval	Standard
Hjul 160 mm	Standard	Standard
Hjul 200 mm	Tillval	Tillval
Socket	Rostfri	Rostfri
Gejdrar	Rostfria. 6 par, 80 mm delning	Rostfria. 6 par, 80 mm delning
Dörr	Rostfri. Kolvås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp	Rostfri. Kolvås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

*inkl. avvisarram och förstärkt hjulvagn med 160 mm hjul

S 180 RR
E 180 RR



Modell	S 180 RR	E 180 RR
Vikt i kg	62	66
Ytermått *	1325 x 530 x 700 mm	1325 x 530 x 700 mm
Innermått	1000 x 330 x 540 mm	1000 x 330 x 540 mm
Värmedel	-	230V/800W
Termometer i dörren	Tillval	Standard
Hjul 160 mm	Standard	Standard
Hjul 200 mm	Tillval	Tillval
Gejdrar	Rostfria. 12 par, 80 mm delning	Rostfria. 12 par, 80 mm delning
Dörr	Rostfri. Kolvås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp	Rostfri. Kolvås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

*inkl. avvisarram och förstärkt hjulvagn med 160 mm hjul

C 180 RR



Modell	C 180 RR
Vikt i kg	76
Ytermått *	1360 x 565 x 825 mm
Innermått	1000 x 330 x 540 mm
Kylaggregat	230V/245W
Termometer i dörren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Tillval
Gejdrar	Rostfria. 12 par, 80 mm delning
Dörr	Rostfri. Kolvås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

*inkl. avvisarram och förstärkt hjulvagn med 160 mm hjul

Tekniska specifikationer

Yttermått: Rostfri
Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt
Gejdrar: Rostfria, pressade ur innerbehållaren
Isolering: Polyuretanskum, 32 - 50 mm
Dörr: Rostfri
Handtag/avvisarram: Rostfri. Avvisarlist av PVC

Hjulvagn: Varmförzinkat stål. Avvisarlist av PVC. 160 - 200 mm hjul med gummibana, 2 bromsade och 2 fasta
Värmedel (E): Patenterat, effektivt värmesystem, med elektronisk temperaturstyrning. Folieelement, isoleringsklass IP 44, växelström 230 V. Kontrollampa. CE och S-märkt

Kylaggregat (C): Kompakt och effektivt kylaggregat med elektronisk temperaturstyrning AA-150, 27V DC. Nätaggregat för 230V/245W AC, isoleringsklass IP44
S = utan uppvärmning
E = elektronisk uppvärmning
C = aktiv kylning

