

Aktiv kylning och insidan helt i rostfritt...



Produkter i R-serien med aktiv kylning kompletterar det rostfria programmet under varumärket THERMOBOX® C. Dessa ärver alla de goda egenskaper som SDX® THERMOBOX® kännetecknar d.v.s. lång livslängd, elektronisk temperaturstyrning, god ekonomi och bekymmersfri funktion. Vi har även förfinat insidan genom att göra den helt i rostfritt utan skarvar och skrymslen. Pressade rostfria gejdtrar ökar säkerheten och förenklar rengöring.

SDX® THERMOBOX®

C 90 R



Välisolerad



Flexibel



Enhandsgrepp



Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga* mått i mm	1027	530	805
Invändiga mått i mm	500	330	540

Utförande	C 90R
Vikt i kg	56
Kylaggregat	230V/245W
Termometer i dörren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Tillval

* inkl. awisarram och hjulvagn med 160 mm hjul
C = aktiv kylning

Gejdrar: Rostfria. 6 par, 80 mm delning

Sockel: Rostfri

Dörr: Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

C 120 R



Kvalité



Hygien



Ergonomi



Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga* mått i mm	1187	530	805
Invändiga mått i mm	660	330	540

Utförande	C 120R
Vikt i kg	60
Kylaggregat	230V/245W
Termometer i dörren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Tillval

* inkl. awisarram och hjulvagn med 160 mm hjul
C = aktiv kylning

Gejdrar: Rostfria. 8 par, 80 mm delning

Sockel: Rostfri

Dörr: Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga* mått i mm	1360	565	825
Invändiga mått i mm	1000	330	540

Utförande	C 180R
Vikt i kg	76
Kylaggregat	230V/245W
Termometer i dörren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Tillval

* inkl. avisarram och hjulvagn med 160 mm hjul
C = aktiv kylning

Gejdrar: Rostfria. 12 par, 80 mm delning

Dörr: Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

C 180 R



Elektronik



Kapacitet



Ergonomi

Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga* mått i mm	1255	530	805
Invändiga mått i mm, C-del	500	330	540
Invändiga mått i mm, E-del	340	330	540

Utförande	CE 150R
Vikt i kg	77
Kylaggregat	230V/245W
Värmedel	230V/280W
Termometer i dörren	Standard
Hjul 160 mm	Standard
Hjul 200 mm	Tillval

* inkl. avisarram och hjulvagn med 160 mm hjul
C = aktiv kylning
E = elektronisk uppvärmning

Gejdrar: Rostfria. C-del 6 par,

E-del 4 par, 80 mm delning

Dörr: Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

**Kyla och värme
i samma enhet!**

CE 150 R



Elektronik



Flexibilitet



Ergonomi



Helsvetsad innerbehållare och pressade gejdor ger en slät yta vilket underlättar rengöring.



Rätt temperatur och små variationer bevarar matkvalitén.



Avancerad elektronik och isolering för låga driftskostnader.



Filarevägen 1
SE-294 39 Sölvesborg
Tel: +46 (0)456-135 10
Fax: +46 (0)456-135 19

Utställning och kontor
Stockholm
Tel: +46 (0)8-83 45 90
Ljusdal
Tel: +46 (0)651-150 12
www.sdx.se

Aktiv kylning och insidan helt i rostfritt...

Ytterväggar: Glasfiber.

Innerbehållare: Helsvetsad behållare i rostfritt.

Gejdor: Rostfria, pressade ur innerbehållaren.

Isolering: Polyuretanskum.

Dörr: Rostfri. Slät skarvfri yta invändigt.

Hjulvagn: Varmförzinkat stål. Avisarlist av PVC. 160 - 200 mm hjul med gummibana, 2 bromsade och 2 fasta.

Handtag/avisarram: Rostfri. Avisarlist av PVC.

Kylaggregat (C): Effektivt kompakt kylaggregat med elektronisk temperaturstyrning AA-150, 27V DC. Nätaggregat för 230V/245W AC, isoleringsklass IP44.

Värmedel (E): Patenterat, effektivt värmesystem, med elektronisk temperaturstyrning Folieelement, isoleringsklass IP 44, växelström 230 V. Kontrollampa. CE och S-märkt.

Det bara fungerar år efter år

Lång livslängd och bekymmersfri funktion är vad våra kunder uppskattar med SDX® Thermobox®. Sedan 1969 har vi ständigt förfinat varje detalj för att ge problemfri funktion år efter år. Många små förbättringar görs hela tiden för att underlätta arbetet för användaren.

Rätt temperatur

Rätt temperatur är ytterst viktig ur flera aspekter. För att bevara hållbarhet och lagringstid får temperaturen i boxen inte vara för hög och inte för låg för att riskera frysning. För att behålla den goda smaken är det även av vikt att temperaturen inte får vara för låg vid servering av kall mat. Med elektronisk temperaturstyrning och stor noggrannhet hålls temperaturen på rätt nivå. Läs gärna vår bruksanvisning "Hantering av kyld mat".

Avancerad teknik som inte syns

Kylaggregatet baseras på peltier-teknik som enklast kan beskrivas som en elektronisk värmepump. När likström sänds igenom elementet så blir den ena sidan varm och den andra kall. En fläkt på den kalla sidan kyler boxen inuti och en annan fläkt på den varma sidan ventilerar bort överskottsvärmen. Enklare kan det inte bli. Inga kompressorer som förslits. Inget kyldmedie som kan läcka och påverka miljön. Detta borgar för hög driftsäkerhet!

Det skall vara enkelt

I varje detalj strävar vi efter enkelhet. Ett exempel är våra pressade gejdor som förenklar rengöring och ger en helt slät och tät yta utan några skrymslen och springor.

Var rädd om din rygg - underlätta vardagen

Socket och avisarram/handtag på lämplig höjd vid lastning och lossning, lätt-
rullande hjul, dörrrens öppningsvinkel 265 grader, dörrmonterat handtag för
enhandsgrepp och vägledande termometer i dörren är några exempel som
vi i nära samarbete med våra användare utvecklat för att skona din rygg och
underlätta vardagen. Ergonomi är en hjärtesak för oss!

Vi finns kvar när Du behöver oss

Även om våra produkter sällan går sönder kan det vara tryggt att veta att det finns
service, reservdelar och hjälpsamma människor att prata med när det behövs.

Vi gör det enkelt för dig

Nu finns alla våra produkter med kompletta speci-
ficationer på www.sdx.se. Här hittar Du allt om boxar,
vagnar, kantiner, tillbehör m.m.
Återförsäljare av SDX® THERMOBOX® kan Du finna
under rubriken "kontakta oss" på vår hemsida.

