

Insidan helt i rostfritt...



**S D X**® **THERMOBOX**®

# SDX<sup>®</sup> THERMOBOX<sup>®</sup>

## Insidan helt i rostfritt...

R-serien av Thermobox<sup>®</sup> är en vidareutveckling av ett beprövat koncept. Alla produktens uppskattade egenskaper som lång livslängd, elektronisk temperaturstyrning, god ergonomi och bekymmersfri funktion finns kvar. Nu har vi förfinat insidan genom att göra den helt i rostfritt utan några skarvar eller skrymslen. Pressade rostfria gejdRAR ökar säkerheten och förenklar rengöringen.

**Ytterväggar:** Glasfiber

**Innerbehållare:** Helsvetsad behållare i rostfritt

**GejdRAR:** Rostfria, pressade ur innerbehållaren

**Isolering:** Polyuretanskum, 32 mm

**Dörr:** Aluminium/Rostfritt. Med slät skarvfri invändig yta

**Hjulvagn:** Varmförzinkat stål. Avisarlist av PVC. 125 - 200 mm hjul med gummibana, 2 bromsade och 2 fasta

**Handtag/avisarram:** Rostfritt stål. Avisarlist av PVC

**Värmedel (E):** Patenterat, effektivt värmesystem, med elektronisk temperaturstyrning  
Folieelement, isoleringsklass IP 44, växelström 230 V. Kontrollampa. CE och S-märkt

**S 90 R**  
**E 90 R**



Välisolerad



Flexibilitet



Enhandsgrepp



Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga mått i mm*	990	530	700
Invändiga mått i mm	500	330	540

Utförande	S 90R	E 90R
Vikt i kg	41	44
Värmedel	-	230V/500W
Termometer i dörren	Tillval	Standard
Hjul 125 mm	Standard	Standard
Hjul 150 mm	Tillval	Tillval

\*inkl. avisarram och hjulvagn med 125 mm hjul  
S = utan uppvärmning  
E = elektronisk uppvärmning

**GejdRAR:** Rostfria. 6 par, 80 mm delning

**Sockel:** Naturanodiserad aluminium

**Dörr:** Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

**SS 120 R****SE 120 R****EE 120 R**

Temperatur



Flexibilitet



Ergonomi



Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga mått i mm*	1250	530	700
Invändiga mått i mm/del	345	330	540

Utförande	SS 120R	SE 120R	EE 120R
Vikt i kg	50	52	54
Värmedel	-	230V/ 280W	2x230V/ 280W
Termometer i dörren	Tillval	Tillval/ standard	Standard
Hjul 125 mm	Standard	Standard	Standard
Hjul 150 mm	Tillval	Tillval	Tillval

\*inkl. avisarram och hjulvagn med 125 mm hjul  
S = utan uppvärmning  
E = elektronisk uppvärmning

**Gejdrar:** Rostfria. 4 par/del, 80 mm delning

**Sockel:** Naturanodiserad aluminium

**Dörr:** Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

**S 120 R****E 120 R**

Kvalitet



Hygien



Ergonomisk



Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga mått i mm*	1150	530	700
Invändiga mått i mm	660	330	540

Utförande	S 120R	E 120R
Vikt i kg	45	48
Värmedel	-	230V/500W
Termometer i dörren	Tillval	Standard
Hjul 125 mm	Standard	Standard
Hjul 150 mm	Tillval	Tillval

\*inkl. avisarram och hjulvagn med 125 mm hjul  
S = utan uppvärmning  
E = elektronisk uppvärmning

**Gejdrar:** Rostfria. 8 par, 80 mm delning

**Sockel:** Naturanodiserad aluminium

**Dörr:** Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp

Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga mått i mm*	1290	530	700
Invändiga mått i mm	1000	330	540

Utförande	S 180R	E 180R
Vikt i kg	50	54
Värmedel	-	230V/800W
Termometer i dörren	Tillval	Standard
Hjul 125 mm	Standard	Standard
Hjul 150 mm	Tillval	Tillval

\*inkl. awisarram och hjulvagn med 125 mm hjul  
S = utan uppvärmning  
E = elektronisk uppvärmning


**Gejdrar:** Rostfria. 12 par, 80 mm delning  
**Dörr:** Aluminium/Rostfri. Kolvlås och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp



**S 180 R**  
**E 180 R**



Beprovad



Hygien



Elektronik

Mått	Höjd	Bredd	Längd/ Djup
Utvändiga mått i mm*	1325	700	930
Invändiga mått i mm/del	1000	330	540

Utförande	SS 360R	SE 360R	EE 360R
Vikt i kg	100	104	108
Värmedel	-	230V/ 800W	2x230V/ 800W
Termometer i dörren	Tillval	Tillval/ standard	Standard
Hjul 160 mm	Standard	Standard	Standard
Hjul 200 mm	Tillval	Tillval	Tillval

\*inkl. awisarram och hjulvagn med 160 mm hjul  
S = utan uppvärmning  
E = elektronisk uppvärmning

**Gejdrar:** Rostfria. 12 par/del, 80 mm delning  
**Dörr:** Rostfri. Tvåkolvlåsning och dörrmonterat handtag för enhandsgrepp.  
**Utförande:** -SS 360R är dubbelmontage av S-delar (kyla)  
-SE 360R är dubbelmontage av en S-del (kyla) och en E-del (värme)  
-EE 360R är dubbelmontage av 2 E-delar (värme). Varje del har separat elsystem (E) och kan därför användas både för varm och kalltransport av mat



**SS 360 R**  
**SE 360 R**  
**EE 360 R**



Ergonomi



Hygien



Kapacitet



Helsvetsad innerbehållare och pressade gejdor ger en slät yta vilket underlättar rengöring.

## Den bara fungerar år efter år

Lång livslängd och bekymmersfri funktion är vad våra kunder uppskattar med SDX Thermobox. Sedan 1969 har vi ständigt förfinat varje detalj för att ge problemfri funktion år efter år. Många små förbättringar görs hela tiden för att ständigt underlätta arbetet för användaren.

## Rätt temperatur

Rätt temperatur är ytterst viktigt ur flera aspekter. Temperaturen får inte vara för låg, då finns risken för hygieniska problem. Den får inte vara för hög då vissa livsmedel snabbt tappar fräschör och konsistens medan andra torkar ut. Den optimala temperaturen har vi noga testat fram för att ge säkra leveranser och bra matkvalitet.

## Avancerad teknik som inte syns

Den elektroniska styrningen av värmeslingorna är en nyckelfaktor för att uppnå den jämna och stadiga värme som gör att maten smakar bra när den serveras. Hög isoleringsfunktion, inga genomsläpp och samtidigt minimalt med utrymme kräver tekniskt avancerade lösningar. Det syns inte på utsidan men det märks på matgästernas uppskattning. Vi har över 30 års erfarenhet och forskning inbyggt i våra system.



Rätt temperatur och små variationer bevarar matkvalitén.

## Det skall vara enkelt

I varje detalj strävar vi efter enkelhet. Ett exempel är våra nya pressade gejdor som förenklar rengöringen och ger en helt slät och tät yta utan några skrymslen eller springor.

## Var rädd om din rygg – underlätta vardagen

Sockel och avisarram/handtag på lämplig höjd vid lastning och lossning, lätttrullande hjul, dörrrens öppningsvinkel 270 grader, dörrmonterat handtag för enhandsgrepp och brickbana för servering vid boxen är några exempel som vi i nära samarbete med våra användare utvecklat för att skona din rygg och underlätta vardagen. Ergonomi är en hjärtesak för oss!

## Vi finns kvar när Du behöver oss

Även om våra produkter sällan går sönder kan det vara tryggt att veta att det finns service, reservdelar och hjälpsamma människor att prata med om det behövs.



Avancerad elektronik och isolering för låga driftskostnader.

# SDX<sup>®</sup> THERMOBOX<sup>®</sup>

## Vi gör det enkelt för dig

Nu finns alla våra produkter med kompletta specifikationer på vår hemsida, [www.sdx.se](http://www.sdx.se). Här hittar Du allt om boxar, vagnar, kantiner, tillbehör m.m.

Återförsäljare av SDX<sup>®</sup> THERMOBOX<sup>®</sup> kan Du finna under rubriken "kontakta oss" på [www.sdx.se](http://www.sdx.se)



Filarevägen 1  
294 39 Sölvesborg  
Tel: 0456/135 10  
Fax: 0456/135 19

Utställning och kontor  
Stockholm  
Tel: 08/83 45 90  
Ljusdal  
Tel: 0651/150 12

[www.sdx.se](http://www.sdx.se)



Handtag/avisarram är utformad som staplingsram för exempelvis Thermobox<sup>®</sup> 600 eller plastback



Funktion och flexibilitet – det finns en box för varje behov



Ergonomi ligger i detaljerna